GRUPO KB

ZRM 6010 RL

ZEHNTNER MARCADO RETRORRE EXIÓN

Visibilidad nocturna. Condiciones de humedad y lluvia continuas.



VERSATILIDAD
Realice mediciones precisas de visibilidad nocturna en cualquier condición climática y tipo de superficie.

PRECISIÓN
Mango telescópico que garantiza mediciones confiables y un manejo cómodo en campo y laboratorio.

PRODUCTIVIDAD
Incorpore geolocalización e imágenes de alta resolución para generar reportes completos de forma rápida.

SCREENING EAGLE | proceq

www.grupokb.com.mx

INSTRUMENTO

ESPECICACIONES TÉCNICAS	
Tecnología	GPS, impresora interna
Pantalla	Táctil TFT (LCD) en color de 5,7", retroiluminación LED, resolución VGA
Memoria	1 GB de memoria ash interna
Modos de medición	RL seco (visibilidad nocturna) RL mojado (visibilidad nocturna) RL mojado continuo (visibilidad nocturna) °C/°F (temperatura ambiente) rH % (humedad relativa)
Área de medición	(AnxL): 52mm x 489mm (2,05" x 19,25")
Rango de medición	RL: 0 - 4'000 mcd-m-2-lx-1
Precisión de medición	Repetibilidad ± 2
Ángulo de observación	EN 1436: 2,29° ASTM E1710: 1.05°
Ángulo de iluminación	EN 1436: 1,24° ASTM E1710: 88,76
Software para informes	Incluye software de cartografía y análisis de datos MappingTools
Peso	6,4 kg (14,11 libras)
Temperatura de funcionamiento	0°C a +50°C (32°F a 122°F), sin condensación

El Retroreectómetro ZRM 6010 de Zehntner mide la visibilidad nocturna RL de todo tipo de marcas en carreteras y aeropuertos. Su tecnología de haz externo permite además la medición en condiciones estándar de humedad continua y condiciones de lluvia utilizando un simulador de lluvia.



NORMAS Y DIRECTRICES

- ASTM E1710-18 Método de prueba estándar para la medición de materiales de marcado de pavimentos retrorreectantes con geometría prescrita por CEN utilizando un retrorreectómetro portátil
- ASTM E2177 Método de prueba estándar para medir el coeciente de luminancia retrorreectante (RL) de las marcas del pavimento utilizando el método del cucharón en una condición de recuperación en...
- ASTM E2832-12(2017) Método de prueba estándar para medir el coeciente de luminancia retrorreectante de las marcas del pavimento en una condición estándar de humectación continua (RL-2)
- CIE 54.2
- DB 51 T2429
- EN 13197
- EN 1436
- GB/T 16311 (Reino Unido)
- GB/T 21383 (Reino Unido)
- JT/T 690

SWISS MADE

Presentes en más de 100 países, servimos a inspectores e ingenieros de todo el mundo con la gama más completa de soluciones InspectionTech, que combinan software intuitivo y sensores de fabricación suiza. **www.screeningeagle.com**

GRUPO KB DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Para mayor información contáctanos:
TEL(S) 55-55-34-51-15 | 55-55-24-24-86
web: www.grupokb.com

Solicitar presupuesto