



GRUPO KB

ZRM 6060

ZEHNTNER SIGN RETRORECTION

Medición de la visibilidad de las señales de tráfico y materiales reflectantes



VERSATILIDAD

Pantalla ajustable para una lectura cómoda y mediciones en señales, prendas y materiales retrorreflectantes.



PRECISIÓN

Óptica Swiss Made y electrónica inteligente para mediciones confiables en cualquier condición.



PRODUCTIVIDAD

Geolocalización, imágenes de alta resolución y reportes automáticos para optimizar cada inspección.



www.grupokb.com.mx



INSTRUMENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Conguración	Opciones innovadoras para adaptar el reectómetro a las necesidades personales: cámara de 5 megapíxeles integrada, unidad GPS WAAS, asas y mucho más
Tecnología	Sistema de iluminación LED Pantalla táctil en color de 3,5" con inclinación de pantalla ajustable para una excelente visibilidad en todas las condiciones de lu. Medición de tres ángulos de observación diferentes al mismo tiempo
Pantalla	TFT en color de 3,5" (LCD), retroiluminación LED, resolución HVGA
Memoria	Memoria ash interna de 1 GB ≈ 1'000'000 de mediciones sin imágenes
Conexiones	Host USB (tipo A, Cliente Mini USB)(tipo B)
Rango de medición	0 - 2'000 cd-lx -m-1 -2
Software de informes	Incluye software de mapeo y análisis de datos MappingTools
Precisión de la calibración	Calibración de fábrica trazable al Instituto Federal Suizo de Metrología independiente METAS
Peso	1,9 kg netos sin opciones
Software para informes	Incluye software de cartografía y análisis de datos MappingTools
Peso	6,4 kg (14,11 libras)
Batería	Li-Ion 14,4 V / 6,5 Ah
Temperatura de funcionamiento	-10 a +50°C (14 a +122°F), sin condensación

El retrorreectómetro Zehntner ZRS 6060 representa la última generación de retrorreectómetros ergonómicos para la determinación de la visibilidad nocturna (coeciente de retrorreexión RA y R'). El Zehntner ZRS 6060 es muy adecuado para señales de tráco, prendas de seguridad y otros materiales reectantes con la medición de tres ángulos de observación diferentes al mismo tiempo.



NORMAS Y DIRECTRICES

- ASTM E1710-18 - Método de prueba estándar para la medición de materiales de marcado de pavimentos
- ASTM E1809 (Withdrawn 2010)
- ASTM E2540
- DIN 67520
- ECE 104 - Es el reglamento que describe los requisitos técnicos para las cintas de marcado retrorreectantes aprobadas para camiones y remolques en Europa. Los materiales se dividen.
- EN 12899-1
- ISO 20471
- MUTCD

SWISS+MADE

Presentes en más de 100 países, servimos a inspectores e ingenieros de todo el mundo con la gama más completa de soluciones InspectionTech, que combinan software intuitivo y sensores de fabricación suiza. www.screeningeagle.com



GRUPO KB DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Para mayor información contáctanos:
TEL(S) 55-55-34-51-15 | 55-55-24-24-86
web: www.grupokb.com

Solicitar presupuesto